# Orbita





# NUESTRA HISTORIA

Orbita es un reconocido fabricante de productos para la hospitalidad, certificado ISO con más de 46,000 m<sup>2t</sup>, y establecida para ofrecer productos de la mejor calidad con un servicio profesional y efectivo a nuestros clientes.

Las diferentes gamas de productos Orbita, como sus cerraduras de proximidad hoteleras y residenciales, caja de seguridad auditable, minibares, interruptores de pantalla táctil, sistema inteligente de habitación, entre otros, son productos de años de experiencia integrados con avanzada tecnología de Siemens, Dallas, Atmel, Philips, etc.

Todos los productos cuentan con certificaciones como CE, FCC, RoHS y es una de las pocas marcas en esta industria que pasó 800,000 veces la prueba de circuito estándar BHMA. Los estándares regionales como SASO, SONCAP, SIRIM también están disponibles con todos nuestros productos.

Más de 15,000 hoteles, departamentos, resorts, residencias universitarias, hospitales y cruceros, en alrededor de 100 países en el mundo, están utilizando nuestros productos.

FABRICA DE MÁS DE 46,000 M<sup>2</sup> LOCALIZADA EN SHENZHEN, CHINA.



# CLIENTES Y CASOS DE ÉXITO Algunos de nuestros clientes son Accor, Marriot, Carlson, Hilton, Starwood, Intercontinental, Kempiniski, Crow Regency, entre otros grupos y cadenas hoteleras nacionales e internacionales.

**(H)** 



Orbita cree que cada cliente es un cliente para toda la vida y nuestra filosofia se basa en fabricar productos de buena calidad en base a nuestra experiencia y conocimiento a

traves de la historia de la marca.









Hilton

























# CERRADURA RFID DE PROXIMIDAD HOTELERA A PRUEBA DE AGUA E3041

### CARACTERÍSTICAS

### Dimensiones de la cerradura

Ancho: 6 cm Profunidad: 1.5 cm Alto: 29 cm

Interfaz con la mayoría de los PMS usados en México, Registro Fidelio/Opera.

Certificacion CE & FCC

Acabado en acero inoxidable con garantía de 10 años.

ANSI Standard mortise

Certificación BHMA.

Paneles: SS304

Manija: SS304

Mortise: Acero inoxidable

Cilindro: Cobre

Material: Acero inoxidable a prueba de agua Voltaje: DC6V o 4 baterías alcalinas AA

Static Load<10Ua

Dynamic Load 100~150Ma Condiciones de humedad para funcionamiento: 20%-90%

Temperatura optima para su funcionamiento:



## **DIMENSIONES**



ACABADOS DISPONIBLES